

## Rosco LitePad Axiom

### Описание устройства

LitePad Axiom - новый класс приборов серии LitePad от компании Rosco, специально разработанный для кино-, видео- и фотосъёмок.

Надёжный корпус из стали и алюминия не только защищает источник света, но также позволяет быстро и легко установить LitePad, используя один из новых держателей Аxiom, или традиционными способами (с помощью «липучки», резиновой монтажной ленты и т.д.). На задней панели устройства расположен универсальный монтажный блок, с помощью которого можно закреплять держатели Аxiom разных типов на С-образный штатив. В корпусе LitePad Аxiom предусмотрен слот для установки цветных



или диффузионных плёночных светофильтров Roscolux или Cinegel. Встроенный разъём обеспечивает безопасное подключение питания к устройству.

Также как и LitePad НО+, все устройства LitePad Аxiom поставляются в двух модификациях – со значениями цветовой температуры, соответствующими цветовой температуре дневного света или лампе накаливания.

Тонкий профиль, незначительный нагрев, низкая потребляемая мощность и высокий уровень освещённости делают LitePad Аxiom превосходным инструментом в руках профессионалов для работы в студии.

### Коды для заказа (LitePad Аxiom с БП)

---

#### LitePad Аxiom Daylight

290703060240 LitePad Аxiom 76x152 Daylight  
290703120240 LitePad Аxiom 76x305 Daylight  
290706060240 LitePad Аxiom 152x152 Daylight  
290706120240 LitePad Аxiom 152x305 Daylight  
290712120240 LitePad Аxiom 305x305 Daylight  
290724240240 LitePad Аxiom 610x610 Daylight

#### LitePad Аxiom Tungsten

290803060240 LitePad Аxiom 76x152 Tungsten  
290803120240 LitePad Аxiom 76x305 Tungsten  
290806060240 LitePad Аxiom 152x152 Tungsten  
290806120240 LitePad Аxiom 152x305 Tungsten  
290812120240 LitePad Аxiom 305x305 Tungsten  
290824240240 LitePad Аxiom 610x610 Tungsten

### Комплект поставки

---

LitePad Аxiom  
Трансформатор  
Кабель с угловым разъёмом  
Держатель 1/4 - 20 Аxiom Bracket  
Держатель 1/4 - 20 Baby Pin

# AO Light SP

ООО «АО Лайт Сервис Пак», 607189, Нижегородская область, г. Саров, пр. Ленина д.37, оф 308  
Тел/факс: +7 831 303-56-99; E-mail: info@ao-lightsp.com; Веб сайт: www.ao-lightsp.com

## Габариты и масса

	Ширина, мм	Длина, мм	Толщина, мм	Масса, кг
76 x 152 мм	85	158	16	0,36
76 x 305 мм	85	310	16	0,59
152 x 152 мм	158	160	16	0,66
152 x 305 мм	161	312	16	1
305 x 305 мм	314	312	16	1,8
610 x 610 мм	619	617	16	6,2

## Освещённость, люкс

	305 мм	457 мм	610 мм	914 мм	1219 мм
76 x 152 мм	520	240	140	65	37
76 x 305 мм	800	400	230	110	60
152 x 152 мм	740	370	200	90	53
152 x 305 мм	1300	640	370	170	100
305 x 305 мм	1900	970	560	260	150
610 x 610 мм	2700	1700	1000	520	340

## Потребляемая мощность

	Вт	А
76 x 152 мм	8,25	0,69
76 x 305 мм	15	1,25
152 x 152 мм	11,25	0,94
152 x 305 мм	18	1,50
305 x 305 мм	24,75	2,06
610 x 610 мм	51	4,25

## Электрические характеристики

Цветовая температура:

Дневной свет: 5800°К, лампа накаливания: 3600°К

Срок службы источника: 60000 часов

Рабочая температура: -30°С - +85°С

Питание: 12 В DC